

- ✓ Integrovaný lithiový napájecí zdroj.
Záruka 10 let na zařízení.
Záruka 10 let na napájecí zdroj.
- ✓ Trojice LED signálů:
Červená - svítí, při aktivaci režimu poplachu.
Zelená - signalizuje napájení DC a běžný provozní režim.
Žlutá - porucha.
- ✓ Tlačítko Test/Reset.
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ Digitální LCD displej.
Průběžně monitoruje hladinu CO.
- ✓ Funkce konce životnosti.
Po 10 – letech užívání upozornění uživatele na výměnu detektoru.

Popis produktu

Toto měřící zařízení poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a prostřednictvím digitálního LCD displeje zobrazuje pro větší jistotu aktuální úroveň zjištěného nebezpečí.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo pro větší pohodlí jako stolní jednotku bez jakékoliv nutné instalace. Kidde 10LLDCO je snadno ovladatelný detektor, s integrovaným lithiovým napájecím zdrojem který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.

Záruka 10 let jak na zařízení, tak na životnost napájecího zdroje.

Malé zařízení využívající elegantního designu a elektrochemického senzoru druhé generace Kidde, který je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 10 - leté životnosti senzoru, poskytuje až o 100% delší ochranu než je tomu v současné době u mnohých jiných nabízených detektorů CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.



Objednací kód	10LLDCO
Napájení	DC integrovaný lithiový napájecí zdroj – 10 let životnosti
Digitální displej	Ano
Provozní teplota	0°C až +40°C a -10°C až +60°C pro skladování nebo přepravu
Provozní vlhkost	10%-95% relativní vlhkosti (RH)
Rozměry zařízení / hmotnost	118mm x 70mm x 40mm / 0.16kg
Životnost zařízení	10-letá životnost senzoru
Schválení	Schváleno BSI - EN52091 / CE schválení
Záruka	10-let
Rozměry (balení) / hmotnost	215mm x 190mm x 45mm / 0.30kg
UPC čárový kód	0047871096336
Počet kusů v boxu	6
Rozměry balení / hmotnost	202mm x 158mm x 296mm / 1.1kg
ITF vnější kód	10047871096326

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

